

Kable połączeniowe Pyrobox[®] typu M



Podstawowe dane techniczne :

<i>Sposób obsługi</i>	
<i>Port PC</i>	
<i>Ilość sekcji</i>	
<i>Ilość kanałów</i>	4 lub 8
<i>Prąd testu</i>	
<i>Napięcie odpalania</i>	
<i>Zalecane zapalniki</i>	
<i>Obciążenie szeregowe</i>	
<i>Obciążenie równoległe</i>	
<i>Wymiary</i>	średnica wiązki ok. 8 mm
<i>Waga</i>	
<i>Zasilanie</i>	

Krótką charakterystyka :

Kable połączeniowe typu **M** tzw. zespoły zapalcze służą do przyłączania zapalników elektrycznych do dekoderek sygnałów.

Kable połączeniowe typu **M** są dostępne w następujących długościach :

Rodzaj **M1** – wiązka przewodów o równych długościach :

- index 32.1025.01 / symbol M.R / długość 2.5 m / oznaczenie kolor "czerwony"
- index 32.1050.01 / symbol M.G / długość 5 m / oznaczenie kolor "zielony"
- index 32.1100.01 / symbol M.B / długość 10 m / oznaczenie kolor "niebieski"
- index 32.1010.01 / symbol M.S / długość 1 m

Rodzaj **M2** – wiązka przewodów o różnych długościach :

- index 32.2010.01 / symbol M.10.R / długość :
: Y=1m;B=2m;G=3m;R=4m;Y=5m;B=6m;G=7m;R=8m / oznaczenie kolor "czerwony/zielony"
- index 32.2010.11 / symbol M.10.Y / długość :
: R=1m;G=2m;B=3m;Y=4m;R=5m;G=6m;B=7m;Y=8m / oznaczenie kolor "niebieski/żółty"
- index 32.2025.01 / symbol M.25.R / długość :
: Y=1.5m;B=4m;G=6.5m;R=9m / oznaczenie kolor "czerwony"
- index 32.2025.11 / symbol M.25.Y / długość :
: R=1.5m;G=4m;B=6.5m;Y=9m / oznaczenie kolor "żółty"
- index 32.2050.01 / symbol M.50.R / długość :
: Y=2.5m;B=7.5m;G=12.5m;R=17.5m / oznaczenie kolor "czerwony"
- index 32.2050.11 / symbol M.50.Y / długość :
: R=2.5m;G=7.5m;B=12.5m;Y=17.5m / oznaczenie kolor "żółty"

Legenda / Oznaczenie przewodów w wiązce : R - kolor czerwony, G - zielony, B - niebieski, Y - żółty.

Dla ułatwienia czynności przyłączania zapalników do poszczególnych kanałów przewody w zespołach zapalczych oznaczono kolorowymi pierścieniami.

Pierwszy przewód w wiązce ma oznaczenie czerwone, a następne kolejno: zielone, niebieskie i żółte. Tak więc zapalniki do kanałów : 1, 5, 9 i 13 przyłączane są przewodami "czerwonymi"; do kanałów : 2, 6, 10 i 14 przewodami "zielonymi"; do kanałów : 3, 7, 11 i 15 przewodami "niebieskimi"; a do kanałów : 4, 8, 12 i 16 przewodami "żółtymi".

Karta aplikacyjna : Zespoły zapalcze (PL-32-9001-01.pdf)

Index katalogowy : 32.xxxx.xx	© 2005 K&K [®] System
Symbol wyrobu : M.x	www.pyrobox.com.pl